



Modelo		6004AS	6008AS	6016AS
	Sistema Operacional	LINUX		
	Pentaplex	Monitoramento ao vivo, gravação, reprodução, backup & acesso remoto		
	Controle	Painel frontal, mouse USB, controle remoto IR e rede		
Video	Entrada	4 ch. BNC	8 ch. BNC	16 ch. BNC
	Padrão	PAL (625line, 50f/s) NTSC (525line, 60f/s)		
	Saída	1 CVBS, BNC (1.0Vp-p,75 ohms) 1 VGA,Resolução de 1440x900, 1280x1024, 1024x768, 800x00		
Audio	Entrada	2 ch. RCA		2 ch. BNC
	Saída	1 BNC (3.3Vp-p,4.7k ohms)		
	Comunicação bidirecional	1º canal multiplex		
Display	Resolução	PAL, D1(704× 576) NTSC, D1 (720×480)		
		D1/CIF/QCIF opcional		
	Tour Display	Sim		
	Máscara de privacidade	4 zonas para máscara de privacidade para cada canal		
Gravação	Compressão de vídeo	H.264		
	Compressão de Áudio	G.711A		
	Codificação de imagem	Ajuste de qualidade, código stream variável/fixo		
	Dual Stream	Sim		
	Resolução de gravação	4ch. D1 realtime	8ch. CIF realtime	16ch. CIF realtime
	Modo de gravação	Manual, automático, detecção de movimento		
Detecção de vídeo	Modo disparo	Gravação, PTZ, Tour, E-mail		
	Detecção de movimento	396 (22x18) zonas de detecção, níveis de sensibilidade variáveis		
	Captura	Captura em JPEG		
Reprodução & Backup	Canais de reprodução	1/2/4 ch.	1/2/4/8 ch.	1/2/4 ch.
	Modo de backup	USB, HD, Salvamento em rede		
Rede	Ethernet	1 RJ-45 port (10M/100M)		
	Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP		
	Funções	DHCP, PPPOE, DDNS,SMTP,SNTP,FTP,UPnP,P2P		
	Acesso remoto	Monitoramento, PTZ, reprodução, configurações de sistema, informações		
	Smart Phone	iPhone,iPad,Android,Blackberry,Windows Mobile		
Hard Disk	Hard Disk	1 porta SATA		
	Gerenciamento	Tecnologia de hibernação do HD, HDD faulty, alarm & raid		
Interface auxiliar	Interface USB	2 portas USB 2.0		
	RS485	Padrão 485, half duplex, controle PTZ		
Ambiente	Alimentação	DC12V/2A		
	Consumo	10W (sem HD)		
	Temperatura	-10℃~+55℃ / 10%—90%RH		
	Dimensões	1U, 360x250x48 (mm)		
	Peso	1.25Kg (sem HD)		
	Instalação	Mesa de trabalho		