



Modelo		8024HDMI	8032HDMI
	Sistema Operacional	LINUX	
	Pentaplex	Monitoramento ao vivo, gravação, reprodução, backup & acesso remoto	
	Controle	Painel frontal, mouse USB, controle remoto IR e rede	
Video	Entrada	24 ch. BNC	32 ch. BNC
	Padrão	PAL (625line, 50f/s) NTSC (525line, 60f/s)	
	Saída	1 CVBS, BNC (1.0Vp-p,75 ohms)	
		1 HDMI, 1.3a, Resolução de 1920x1080	
		1 VGA, Resolução de 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768, 800x00	
Audio	Entrada	4 ch. BNC	
	Saída	1 BNC (3.3Vp-p,4.7k ohms)	
	Comunicação bidirecional	1º canal multiplex	
Display	Resolução	PAL, D1(704× 576) NTSC, D1 (720×480)	
		CIF/QCIF opcional	
	Tour Display	Sim	
	Máscara de privacidade	4 zonas para máscara de privacidade para cada canal	
Gravação	Compressão de vídeo	H.264	
	Compressão de Áudio	G.711A	
	Codificação de imagem	Ajuste de qualidade, código stream variável/fixo	
	Dual Stream	Sim	
	Resolução de gravação	24ch. CIF real	32ch. CIF real
	Modo de gravação	Manual, automático, detecção de movimento	
	Barra de tempo	Sim	
Detecção de vídeo & Alarme	Modo disparo	Gravação, PTZ, Tour, E-mail	
	Detecção de movimento	396 (22x18) zonas de detecção, níveis de sensibilidade variáveis	
	Captura	Captura em JPEG	
	Entrada de alarme	16ch.	
	Saída de alarme	4ch.NO,NC	
Reprodução & Backup	Canais de reprodução	1/2/4 ch.	
	Modo de backup	USB, HD, Salvamento em rede	
Rede	Ethernet	1 RJ-45 port (10M/100M)	
	Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP	
	Funções	DHCP, PPPOE, DDNS,SMTP,SNTP,FTP,UPnP,P2P,3G	
	Acesso remoto	Monitoramento, PTZ, reprodução, configurações de sistema, informações	
Hard Disk	Smart Phone	iPhone,iPad,Android,Blackberry,Windows Mobile	
	Hard Disk	4 portas SATA	
	Gerenciamento	Tecnologia de hibernação do HD, HDD faulty, alarm & raid	
Interface auxiliar	Interface USB	2 portas USB 2.0	
	RS232	Sim	
	RS485	Padrão 485, half duplex, controle PTZ	
Ambiente	Alimentação	220V±10% 50Hz	
	Consumo	20W (sem HD)	
	Temperatura	-10℃~+55℃ / 10%—90%RH	
	Dimensões	1.5U, 400x440x89 (mm)	
	Peso	5.85Kg (sem HD)	
	Instalação	Mesa de trabalho	