



DVR Híbrido:

Modelo		9008EN	9016EN
	Sistema Operacional	LINUX	
	Pentaplex	Monitoramento ao vivo, gravação, reprodução, backup & acesso remoto	
	Controle	Painel frontal, mouse USB, controle remoto IR e rede	
Video	Entrada CVBS	8 ch. BNC	16 ch. BNC
	Entrada Câmera IP (NVR)	32ch. D1@30fps ~ 22ch.720P@30fps ~ 16ch.1080P@30fps	
	Entrada Câmera IP (Híbrido)	16ch. D1@30fps ~ 8ch.720P@30fps ~ 4ch.1080P@30fps	
	Protocolo de suporte	ONVIF	
	Padrão	PAL (625line, 50f/s) NTSC (525line, 60f/s)	
	Saída	1 CVBS, BNC (1.0Vp-p,75 ohms)	
		1 HDMI, 1.3a, Resolução de 1920x1080	
		1 VGA,Resolução de 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768, 800x00	
		Loop	
Audio	Entrada	8 ch. BNC	16 ch. BNC
	Saída	1 BNC (3.3Vp-p,4.7k ohms)	
	Comunicação bidirecional	1ch. Standalone	
Display	Resolução	PAL:D1(704× 576),720P,1080P NTSC:D1(720×480),720P,1080P	
		D1/CIF/QCIF opcional	
	Tour Display	Sim	
Gravação	Máscara de privacidade	4 zonas para máscara de privacidade para cada canal	
	Compressão de vídeo	H.264	
	Compressão de áudio	G.711A	
	Codificação de imagem	Ajuste de qualidade, código stream variável/fixo	
	Dual Stream	Sim	
	Resolução (Análogo)	8ch. D1 real	16ch. D1 real
	Resolução (NVR)	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	Modo de gravação	Manual, automático, detecção de movimento	
Detecção de vídeo & Alarme	Barra de tempo	Sim	
	Modo disparo	Gravação, PTZ, Tour, E-mail	
	Detecção de movimento	396 (22x18) zonas de detecção, níveis de sensibilidade variáveis	
	Captura	Captura em JPEG	
	Entrada de alarme	16ch.	
Reprodução & Backup	Saída de alarme	4ch.NO,NC	
	Reprodução máxima	1/2/4/9/16 ch.	
Rede	Modo de backup	USB, HD, Salvamento em rede	
	Ethernet	1 RJ-45 port (10M/100M/1000M)	
	Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP	
	Funções	DHCP, PPPOE, DDNS,SMTP,SNTP,FTP,UPnP,P2P,3G	
	Acesso remoto	Monitoramento, PTZ, reprodução, configurações de sistema, informações	
	Smart Phone	iPhone,iPad,Android,Blackberry,Windows Mobile	
Hard Disk	Hard Disk	8 portas SATA	
	E-Sata	1 porta E-SATA	
	Gerenciamento	Tecnologia de hibernação do HD, HDD faulty, alarm & raid	
Interface auxiliar	Interface USB	2 portas USB 2.0	
	RS232	Sim	
	RS485	Padrão 485, half duplex, controle PTZ	
Ambiente	Alimentação	220±10% 47-63Hz	
	Consumo	30W (sem HD)	40W (sem HD)
	Temperatura	-10℃~+55℃ / 10%—90%RH	
	Dimensões	2U, 445×440×89 (mm)	
	Peso	7Kg (sem HD)	7.5Kg (sem HD)
	Instalação	Mesa de trabalho	