



Aquecedor Solar Integrado

Baixa Pressão 200 L



O aquecimento solar é um item fundamental para quem pretende investir em conservação de energia, eliminando gastos considerável nas contas de energia elétrica ou de gás.

O sistema de aquecimento solar por tubos de vidro a vácuo Ultrasolar aquece a água mais rápido do que outros sistemas solares, com aproveitamento de 90% da luz solar incidente.

Características:

- **Eleva à temperatura de 70°C a 90°C**
- **Resistente a chuva e granizo**
- **Atende à demanda de 5 à 6 pessoas**
- **Certificações: Keymark, CE e SRCC**



Controlador Inteligente
SR500



Aquecedor Solar Integrado

Baixa Pressão 200 L



Especificações

Especificações Técnicas		Tubo à Vácuo
Reservatório e conexões em aço inox 304		Comprimento: 58*1800mm
Isolamento térmico em espuma de poliuretano de 50mm		Diâmetro de tubo exterior: 58±0.7mm
Acabamento em Al-Zn (Chapa de zinco) com pintura eletrostática		Espessura de tubo exterior: 1.8±0.15mm
Vidro borosilicato 3.3 com superfície de absorção CU-ALN/AL e possuem 3 camadas com absorção e reflexão dos raios solares		Espessura de tubo de vidro interior de 1.6±0.15mm
Tubo interno com sistema de anti-refexo		Sintonizador de diâmetro interno: 47±0.7mm
Pressão interior de vácuo $\leq 5.0 \times 10^{-3}$ Pa		Material: Vidro Borosilicato 3.3
Absortividade ≥ 0.92		Revestimento: CU-ALN/AL
Emissividade ≤ 6 mca		Max. de temperatura: 270°C a 300°C
Temperatura de Estagnação ≥ 230 °C		Perda de energia térmica: ≤ 0.6 W
Resistência ao Frio -30°C		Pressão: 0.6mpa

Controlador inteligente SR500: É componente do sistema integrado, exibe período, temperatura e nível da água. Possui proteção de memória, quando há falhas. Com a função de horário programável, reduz ainda mais a economia!