

PAINEL DE LED P5 OUTDOOR 960 x 960mm – P5OUT



Modelo: P5OUT

Fabricante: AVMEDIA

Sobre o Painel P5 Outdoor

Apresente suas mensagens com clareza e impacto com o Painel de LED P5 Outdoor. Ideal para eventos, publicidade, sinalização e ambientes outdoor em geral.

O Painel de Led pode ser montado, remontado e transportados com frequência. Pode acompanhar case.

Nossas entregas são a combinar, assim como a instalação. Caso contrário, indicamos parceiros autorizados. Também é possível a retirada em nossa loja física.

Painel parafusado composto por LED SMD White.

Para mais informações e para adquirir o seu painel de LED, entre em contato com os nossos vendedores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Brilho (CD/M ²)	5000~5500
Temperatura do ambiente de trabalho (°C)	-10~ 80
Humidade do ambiente de trabalho (RH)	10%~70%
Tensão de trabalho (VAC)	AC46~54Hz 220V ±15%
Temperatura de cor	6500K-8500K
Escala de cor	16
Sinal de entrada	RF\ S-Video\ RGB etc
Sistema de Controle	NOVASTAR
Vida (horas)	100000
Peso do gabinete (KG/M ²)	28
Método de manutenção	Traseiro
IP rating	IP45
Número de Fontes	
Distância entre Pixels (mm)	5
Dimensão (mm)	320*160
Densidade (DOTS/m ²)	40000
Configuração de Pixels (R/G/B)	1/1/1
Varredura de tela	1/ 8
Componente LED (SMD)	SMD 2727
Resolução do módulo (DOTS)	64*32
Escala de cinza (BITS)	16
Peso (Módulo) (KG)	0.28
Tensão do módulo (VDC)	5
Consumo de energia do Módulo (W)	28~42
GABINETE	
Dimensão do gabinete (mm)	960*960

Resolucao em pixels (px)	192*192
Disposição dos modulos no gabinete	3*6
Módulos por gabinete (pcs)	18
Ângulo de Visualização (graus)	120°
Distância de Visualização Ótima mínima (M)	10
Componente de Leitura	ICN2038s/FM6124
Consumo Máximo de energia (W/M²)	1000
Frequência de frame mínima (Hz)	=90
Taxa de atualização (Hz)	7680
MÓDULOS	